



Zusätzliche Gutachten auf dem Typschild!

Seit Oktober 2004 verfügen BPW Typschilder über eine **erweiterte Gutachtenzeile**. In dieser Zeile stehen **neben den Standardgutachten ggf. auch Sondergutachten für weitere Prüflasten**. Je nach **Radbremse sind insgesamt bis zu 3 Gutachten möglich**. Durch die Änderung wird sichergestellt, dass keine kundenspezifischen Typschilder für eine Achssachnummer erstellt werden müssen. Die auf dem Typschild angegebenen Bremsengutachten können wie bisher auf der BPW Website unter www.bpw.de (Download - Bremsengutachten) abgerufen werden. Für die Fahrzeugzulassung ist das in der Bremsberechnung verwendete Gutachten ausschlaggebend!

Klebetypschild bis 9/2004	Klebetypschild ab 10/2004
<p>BPW BERGISCHE ACHSEN KG D-51674 Wiehl Germany</p> <p>SKHSF 9010 ECO-P SB 3745 27.48.612.101 Bj. 034350051 TYP D 115-1 TDB 0562 zul. Achslast perm. axle capacity charge adm. stat. 9000 kg 105 km/h</p>	<p>BPW BERGISCHE ACHSEN KG D-51674 Wiehl Germany</p> <p>NHZF 11010 ECO-M SN 3020 24.40.502.064 Bj. 050130450 ZZ110 TDB0054/N115 36102104/ZZ130 TDB0324 zul. Achslast perm. axle capacity charge adm. stat. 9000 kg 105 km/h</p>

ZZ110 TDB0054/N115 36102104/ZZ130 TDB0324

Prüfprotokoll zur Anwendung von VII RREG 71/320/EWG

Bremsengröße	Gutachten-typ	Zul. Stat. Achslast (daN)	Prüflast (daN)	Reifen			Belagtyp	Prüfprotokoll-nummer
				geprüfte Größe	dyn. Radius (mm)	auch zulässig		

SN 3020	ZZ 110	11.000	11.550	8.25 R15 Zwilling	402	245/70 R17,5 Zwilling 285/70 R19,5	Textar, T 090	TDB 0054
---------	--------	--------	--------	----------------------	-----	---------------------------------------	---------------	----------

SN 3020	ZZ 130	11.000	13.000	8.25 R15 Zwilling	402	8.25 R15 Zwilling 285/70 R19,5	Textar, T 090	TDB 0324
---------	--------	--------	--------	----------------------	-----	-----------------------------------	---------------	----------

Prüfprotokoll zur Anwendung von Annex 11, ECE Regulation No. 13

Bremsengröße	Gutachten-typ	Zul. Stat. Achslast (daN)	Prüflast (daN)	Reifen			Belagtyp	Prüfprotokoll-nummer
				geprüfte Größe	dyn. Radius (mm)	auch zulässig		

SN 3020	N 115	11.000	11.500	8.25 R15 Zwilling	402	Zwilling 245/70 R17,5 Einfach 285/70 R19,5	Textar, T 090	36102104
---------	-------	--------	--------	----------------------	-----	---	---------------	----------